Телефон:
+ 38 (099) 552-97-36

Клапан запобіжни (обриву) VUBA ввертний HSVP

ТЕХНІЧНА КАРТА

Відповідно до положень Закону про WEEE забороняється викидати обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

Клапан запобіжни (обриву) VUBA ввертний HSVP

Опис

Клапан запобіжний (обриву) VUBA HSVP
Використовується для запобігання неконтрольованому падінню вантажу у разі розриву трубопроводу (шланга). Клапан перекриває потік, що виходить з циліндра, фіксуючи вантаж на своєму місці. У разі перевищення заданих налаштувань (реакційний потік) клапан блокує потік. Цей клапан рекомендується використовувати разом із клапаном регулювання потоку.

Технічні характеристики

Назва	Характеристики
Максимальний робочий тиск	350 bar
Максимальна витрата:	від 20 л/хв. до 150 л/хв.
Макс. Витік (0÷5крапель/хв)	0 ÷ 0.25 cm3 /min
Гідравлічна рідина	DIN 51524 Mineral oils
В'язкість рідини	10 ÷ 500 mm2 /s
Температура рідини	-25°C ÷ 75°C
Температура навколишнього середовища	-25°C ÷ 60°C
Макс. контамін. клас рівня з фільтром	ISO 4406:1999 - class 19/17/14